



### SIMBOLOGIA ELECTRICA

- LUMINARIO EMPOTRADO LED, MODELO OREMBURGO II, MCA. TECNOLITE, CAT. LTL-3140-2-3x10W(4000 K)-127V
- LUMINARIO DE SOBREPONER EN TECHO LED, MOD MONTOYA, MCA. TECNOLITE, CAT. LTL-3142/65-3x10W(4100 K)-127V
- LUMINARIO EXTERIOR REFLECTOR LED MOD. BASEL VII, CAT. LQ-LED/30W/RGB/S, MCA. TECNOLITE 30 W-127V
- LUMINARIO EXTERIOR MOD. TORINO, CAT. HLED-105/ACI, MCA TECNOLITE, 10 W -127V,
- LAMPARA LED 30W ALUMBRADO PUBLICO 100% SOLAR EN BASE PIRAMIDAL DE POSTE
- APAGADOR TENCILLO DE 15 AMPERES INSTALADO EN MURO, LA LETRA INDICA LA LAMPARA A CONTROLAR
- CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DEL TIPO DE PUESTA A TIERRA - 180W - 127 VOLTS
- CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DEL TIPO DE PUESTA A TIERRA - 360W - 127 VOLTS (EQUIPO DE COMPUTO)
- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.0 TONELADAS 1,200 W - 220V ( MULTI SPLIT )
- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS 1,800 W - 220V
- BOMBA DE AGUA CON MOTOR DE 2.0 HP 1,500 W - 220V
- TABLERO DE ALUMBRADO 30 CIRCUITOS 3F-4H-220V C/ INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100, CAT. NQ304AB100
- TABLERO DE ALUMBRADO 30 CIRCUITOS 3F-4H-220V C/ INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 225, CAT. NQ304AB225
- REGISTRO GALVANIZADO REFORZADO CON TAPA SOPORTADO EN LOZA
- REGISTRO GALVANIZADO REFORZADO CON TAPA SOPORTADO EN LOZA
- COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COOL 1,800 W - 220V
- UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 5.0 TONELADAS DE REFRIGERACION, 6,000 W - 220V
- DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE

### PLANOS COMPLEMENTARIOS



Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO**

C.C.T. 27EIU0002E

**VILLA VICENTE GUERRERO  
MPIO. DE CENTLA  
EDO. DE TABASCO**

DISTRIBUCION DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PEREZ  
DIRECTOR GENERAL  
ING. OSCAR RAMON BLANCO MARTINEZ  
DIR. PROG. Y PPTO.  
ING. GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ  
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PROYECTOS

UA-IE-07

CLAVE DE PLANO

ARCHIVO PD

JUNIO DE 2021

FECHA

### CEDULA DE CABLEADO

- 10-526 mm2 (10 AWG)
- 14-526 mm2 (10 AWG)
- 17-21 mm (3/4")
- 20-526 mm2 (10 AWG)
- 16-526 mm2 (10 AWG)
- 17-21 mm (3/4")
- 30-526 mm2 (10 AWG)
- 16-526 mm2 (10 AWG)
- 17-21 mm (3/4")
- 40-526 mm2 (10 AWG)
- 16-526 mm2 (10 AWG)
- 17-21 mm (3/4")
- 50-526 mm2 (10 AWG)
- 16-526 mm2 (10 AWG)
- 17-21 mm (3/4")
- 60-526 mm2 (10 AWG)
- 20-526 mm2 (10 AWG)
- 21-21 mm (3/4")
- 70-526 mm2 (10 AWG)
- 20-526 mm2 (10 AWG)
- 21-21 mm (3/4")
- 80-526 mm2 (10 AWG)
- 20-526 mm2 (10 AWG)
- 21-21 mm (3/4")
- 90-526 mm2 (10 AWG)
- 20-526 mm2 (10 AWG)
- 31-21 mm (3/4")
- 100-526 mm2 (10 AWG)
- 30-526 mm2 (10 AWG)
- 31-21 mm (3/4")